

Mätformulär – uppvärmning av hallar

Infraröd hallvärme från Schwank – gas och el

Fyll i formuläret på plats hos kunden – det tar 15–20 minuter med måttband och mobil. Skicka det ifyllda formuläret tillsammans med foton och ev. ritning till oss via e-post. Då får du ett dimensionerat förslag med layout och materialförteckning.

Skicka till: info@arnenielsen.dk · Fält som inte är kända kan hoppas över.

1. Kund och projekt	
Företag	
Adress (hallens placering)	
Kontaktperson och e-post	
Installatör / rådgivare	
Önskad start	
Datum för inmätning	

2. Byggnaden	
Längd × bredd (m)	
Höjd till takfot /nock (m)	
Önskad monteringshöjd (m)	
Takkonstruktion	☐ Stål ☐ Trä ☐ Betong ☐ Annat: _____
Kan taket bära upphängning?	☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej
Byggår	
Isolering	☐ God ☐ Medel ☐ Dålig U-värden (om kända): _____
Golv	☐ Betong ☐ Annat: _____

Portar

Port nr.	Bredd × höjd (m)	Placering (vägg)	Hur ofta öppen?

Hinder i taket	☐ Traverskran ☐ Belysning ☐ Ventilation ☐ Sprinkler ☐ Annat: _____
----------------	---

3. Användning	
Vad används hallen till?	
Arbetstider (dagar och timmar per vecka)	
Var står och arbetar personalen?	

Önskad temperatur per zon

Zon	Yta (m²) / placering	Önskad temp. (°C)	Anmärkning (t.ex. endast frostfritt)

4. Energi	
Tillgänglig gas	☐ Naturgas på tomten ☐ Naturgas i gatan ☐ Gasol ☐ Ingen gas
El (anslutning, om känd)	
Nuvarande värmekälla	☐ Olja ☐ Gas ☐ El ☐ Värmepump ☐ Ingen ☐ Annat: _____
Ungefärlig årsförbrukning	
Rökgaser kan ledas genom	☐ Tak ☐ Vägg ☐ Vet ej

5. Önskemål	
Budgetram (om känd)	
Behov av kyla på sommaren?	☐ Ja ☐ Nej
Övriga önskemål eller kommentarer	

6. Bilagor – bifoga gärna	
☐ Foton av hallen inifrån: tak, portar och väggar ☐ Ritning eller handskiss med mått (använd gärna sista sidan) ☐ Fastighetsuppgifter, om de finns till hands	

Bra att veta

Infraröd gasvärme passar bäst i hallar från ca 4 m takhöjd med tillgång till gas. Är hallen lägre, eller finns ingen gas, kan elektrisk infraröd värme (eSchwank) eller en värmepump vara rätt lösning – det bedömer vi utifrån formuläret.

Anläggningen dimensioneras av tillverkarens tekniska avdelning, och de gaseldade strålvärmarna är godkända för den svenska marknaden.

Skiss av hallen – mått, portar, zoner och önskad placering av värmare